



www.suzuki.ua

НОВИЙ SX4

ТВОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		бензиновий			бензиновий
Двигун		1.6л VVT (із системою зміни фаз газорозподілу)			1.4л BOOSTERJET
Привод		2WD	ALL GRIP 4WD		ALL GRIP 4WD
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ					
Габаритна довжина, мм		4 300			
Габаритна ширина, мм		1 785			
Габаритна висота, мм		1 585			
Колісна база, мм		2 600			
Колія	Передніх коліс, мм	1 535			
	Задніх коліс, мм	1 505			
Мінімальний радіус повороту, м		5,2			
Мінімальний дорожній просвіт, мм		180			
МІСТКІСТЬ					
Кількість місць, осіб		5			
Місткість багажного відділення, л	макс. об'єм (за даними виробника) зі складеними спинками заднього сидіння*	1269			
	із задньою спинкою, піднятою в положення 1 (стандартне)*	875			
	із задньою спинкою, встановленою в положення 2*	430			
		440			
Об'єм паливного бака, л		47			
ДВИГУН					
Тип		M16A			K14C BOOSTERJET
Кількість циліндрів		4			4
Кількість клапанів		16			16
Робочий об'єм, см ³		1 586			1373
Діаметр циліндра x хід поршня, мм		78.0x83.0			73.0x82.0
Ступінь стискання		11			9,9
Максимальна потужність, кВт(к.с) /хв-1		86(117)/6000			103(140)/5500
Крутний момент,Н·м/хв-1		156/4400			220/1500-4000
Паливна система		багатоточкове впорскування			безпосереднє впорскування
ТРАНСМІСІЯ					
Тип		5MT	6AT	5MT	6AT
Передавальні числа	1-а	3.545	4.667	3.545	4.667
	2-а	1.904	2.533	1.904	2.533
	3-а	1.258	1.556	1.258	1.556
	4-а	0.911	1.135	0.911	1.135
	5-а	0.725	0.859	0.725	0.859
	6-а	-	0.686	-	0.686
	передача заднього ходу	3.250	3.394	3.250	3.394
Передавальне число головної передачі		4.411	3.683	4.411	3.683
ШАСІ					
Рульове керування		рейкове			
Гальма	Передніх коліс, мм	вентильовані дискові			
	Задніх коліс, мм	дискові			
Підвіска	Передніх коліс	типу МакФерсон			
	Задніх коліс	напівзалежна з торсіонною балкою, на гвинтових пружинах			
Шини		215/60R16			
МАСА					
Споряджена маса, кг		1085-1165	1130-1190	1170-1230	1195-1255
Повна маса, кг		1 720			1 730
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ					
Максимальна швидкість, км/год		180	170	175	165
Час розгону від 0 до 100 км/год, с		11,0	12,4	12,0	13,5
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ					
Відповідність стандартам		Euro5			
Витрата палива, л/100км	Комбінований цикл	6,0	6,0	6,2	6,3
	Міський цикл	7,2	7,6	7,4	7,8
	Заміський цикл	5,3	5,1	5,5	5,4

* Виміряно за методикою VDA. Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.